

Oprawy dekoracyjne

WL 315

Oprawa o wysokim stopniu ochrony, przeznaczona do montażu na stropie lub jako kinkiet na ścianie. Stosowana do oświetlania korytarzy, toalet, pomieszczeń technicznych oraz socjalnych.

OBUDOWA: wykonana z samogasnącego materiału termoplastycznego. Demontowalna nylonowa ramka ułatwia montaż oraz konserwację produktu. Oprawa dostępna w kolorze białym RAL 1013 lub czarnym RAL 9017.

KLOSZ: ze szkła opalizowanego zapewnia równomierne rozproszenie światła.

ODBŁYŚNIK: anodyzowane aluminium.

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY: Listwa zaciskowa 2P+T, z maksymalnym dopuszczalnym przekrojem przewodów 2,5 mm².

Oprawy dostarczane są ze źródłami światła (oprócz 75002 i 75102).

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: EN60598-1


WYMIARY I MASY

W	Ø	Wys.
2x9	315	88
2x18	315	88
75max	315	88
1x21	315	88
1x26	315	88


Wymiary w mm.




TRZONKI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA




GR8




G23



G24d-2



G24d-3



E27

WL 315 - korpus biały



230V - 50Hz

Kod art.	Moc	Typ	Źródło światła	Trzonek	Statecznik	IP	Opakowanie jedn./multipack
75000	2x9W	WL315 2x9 B	S	G23	-	65	1/8
75001	2x18W	WL315 2x18 B	D/E	G24d-2	-	65	1/8
75002	75W Max	WL315 E27 B	-*	E27	(230V)	65	1/8
75003	1x21W	WL315 1x21 B	TC DD	GR8	-	65	1/8
75004	1x26W	WL315 1x26 B	D	G24d-3	-	65	1/8

* źródło światła należy zamówić osobno dla 75002.

WL 315 - korpus czarny



230V - 50Hz

Kod art.	Moc	Typ	Źródło światła	Trzonek	Statecznik	IP	Opakowanie jedn./multipack
75100	2x9W	WL315 2x9 N	S	G23	-	65	1/8
75101	2x18W	WL315 2x18 N	D/E	G24d-2	-	65	1/8
75102	75W Max	WL315 E27 N	-*	E27	(230V)	65	1/8
75103	1x21W	WL315 1x21 N	TC DD	GR8	-	65	1/8
75104	1x26W	WL315 1x26 N	D	G24d-3	-	65	1/8

* źródło światła należy zamówić osobno dla 75102.

